



Vérin rétractable

Double repose bûche

Coin domex incliné

Rampe de feux démontable

Moteur Honda

Réglages hydraulique
de la position travail/transport

VIDEO

BALFOR PRO LINE 19 ROAD



FENDEUSES VERTICALES GAMME PROLINE

La gamme proline a été conçue pour pouvoir satisfaire toutes les exigences des utilisateurs professionnels mais également des utilisateurs particuliers.

FENDEUSE SUR CHASSIS ROUTIER HOMOLOGUÉ

MODELES 13 A 22 TONNES DE POUSSÉES ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR PEUVENT ÉGALEMENT ETRE ÉQUIPÉS D'UN CHASSIS ROUTIER HOMOLOGUÉ

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : • CHASSIS ROUTIER HOMOLOGUÉ ROUTE AVEC VERIN HYDRAULIQUE. DIMENSIONS : 280x120x170

- Plaque et feux
- Moteur Honda GX 160 6 CV/ GX 270 9 CV
- Garde-boue
- Roues qui assurent la stabilité de la machine et du châssis
- Verin hydraulique pour positionner la machine en vertical ou en position routière
- Atelage remorque

MACHINE	TONNAGE	POIDS (Kg)	LONGUEUR BUCHE (cm)	DIMENSIONS (cm)	BAR MAX	HUILE	POMPAGE	VITESSE 1	VITESSE 2	MONTEE	CHEVAUX
PRO13 ROAD 13 TONNES DE POUSSÉE, HOMOLOGUE ROUTE	13	390	113	280X120X170	250	28	13	4,2	10,7	6,9	6
PRO16 ROAD 16 TONNES DE POUSSÉE, HOMOLOGUE ROUTE	16	400	113	280X120X170	250	28	13	9	18	18	6
PRO19 ROAD 19 TONNES DE POUSSÉE, HOMOLOGUE ROUTE	19	490	123	280X120X170	250	40	32	8,5	18,5	15	9
PRO22 ROAD 22 TONNES DE POUSSÉE, HOMOLOGUE ROUTE	22	500	123	280X120X170	250	40	32	8	16	13	9